



DESCRIPCIÓN

BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR es un producto de calidad superior para reparaciones y parches para usos diversos, diseñado específicamente para ser aplicado por los especialistas en techos, en todas las condiciones climáticas, tanto en seco como en mojado. **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR** se adhiere incluso bajo el agua, permitiendo reparaciones temporales o permanentes. Gracias a sus propiedades, proporciona una excelente adherencia a la mayoría de los sistemas impermeabilizantes, excepto Siliconas y TPO. Tiene excelentes características de elongación y recuperación, y puede ser utilizado en todos los tipos de sellos, canalones, alrededor de tragaluces, grietas y costuras.

RENDIMIENTO

Aplique a una tasa mínima de 40 pies (12.192m) lineales por galón con una aplicación de 4" (10.16cm) de ancho y 1/8" (3.175mm) de grosor.

EMPAQUE

1 galón (3.785 L), salchicha de 600 ml, tubo de 300 ml y sobres de 250 ml.

ADVERTENCIA

NO DEJE QUE EL PRODUCTO SE CONGEE. NO DILUIR. NO CALENTAR EL ENVASE ni almacenar a temperaturas superiores a 120°F (48.88°C). Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y de que el producto esté asegurado durante su transportación. No permita que el producto ruede, ya que esto puede aflojar la tapa y generar fugas o derrames.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas con diluyente de pintura.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALOR
C.O.V.	<250 g/L
Consistencia	Mástic Grueso y Suave
Gravedad Específica	0.9 grs/ml
Punto de Inflamación (TCC)	105°F (+) / 40.55°C
Temperatura de Servicio	45°F (+) / 7.2°C
Resistencia a Ácidos/Álcalis	Excelente

PREPARACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo o cualquier otro material extraño que pueda interferir con la adherencia de **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR**. Antes de su aplicación, limpie la superficie utilizando un cepillo de alambre.

Para obtener los mejores resultados en clima frío, almacene el producto a temperatura ambiente de interior durante 24 horas antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Use una paleta de albañil (cuchara), espátula o con la mano, siempre utilizando un guante, para reparar grietas, cuarteaduras, agujeros y roturas aplicando **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR** de 1/8" (3.175mm) a 1/4" (6.35mm) de grosor. Aplique y trabaje **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR** en la grieta o rotura, luego aplique **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR** de 2" (5.08 cm) a 4" (10.16cm) más allá del área afectada, difuminando los bordes. Incorpore una malla de fibra de vidrio para reforzar **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR**, luego cubra con más **BRUNNOSEAL PATCH & REPAIR** si el área afectada tiene más de 1/4" (6.35mm) de ancho o 2" (5.08 cm) de largo.

SALUD Y SEGURIDAD

Se debe tener precaución al aplicar el producto, como con cualquier otro producto químico de construcción. Utilice guantes de protección y lentes de seguridad al manipular este producto. En caso de contacto con los ojos, lave bien con abundante agua y consulte a un médico. Si entra en contacto con la piel, enjuague con abundante agua antes de que seque.

Todos los datos técnicos indicados en esta ficha técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, como resultado de regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha técnica del Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para redactar especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Triton Middle East, LLC. La información contenida en este documento, particularmente las recomendaciones sobre el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar según la aplicación prevista, y por lo tanto están fuera de nuestro control, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen suficientes pruebas para verificar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto. No se puede aceptar responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha técnica o en cualquier consejo verbal dado, a menos que haya un caso de conducta intencional incorrecta o negligencia grave de nuestra parte. Esta ficha técnica reemplaza todas las ediciones anteriores relevantes para este producto. Triton se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan según nuestros términos y condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la versión más reciente de la ficha técnica del Producto local para el producto en cuestión, copias de las cuales se proporcionarán a solicitud.